

S-2 BR

MAGNETKONTAKT

Die Magnetkontakte gehören zu den Hauptgeräten der Außenhautüberwachung. Sie dienen zum Schutz von Türen, Fenstern usw., indem sie auf deren Öffnung reagieren. Der Magnetkontakt S-2 BR ist für die Einbaumontage vorgesehen, d.h. dessen Elemente sind in die entsprechend angefertigte Löcher im Holz oder Kunststoff z.B. des Tür- oder Fensterrahmens zu pressen. S-2 BR besteht aus zwei wasserdichten Teilen: einem

Reedkontakt (Magnetsensor) und einem Magneten, die stürzseitig montiert werden sollen. Die Entfernung eines Teils vom anderen Teil verursacht, dass der Sensorkreis unterbrochen wird, was als Verletzung signalisiert wird. Zusätzlich ist der Magnetkontakt mit einer Sabotageschleife versehen.

S-2 BR ist für den Betrieb mit beliebiger Alarmzentrale mit NC-Eingängen sowie in Automationssystemen als Steuerelement geeignet. Er erfüllt die Anforderungen der Norm **EN 50131–1** und **EN 50131–2–6** für Grade 2.

Der Magnetkontakt S-2 ist in zwei Farbvarianten verfügbar: weiß (**S-2**) und braun (**S-2 BR**).

- Einbaumontage
- Sabotageschleife
- Gehäusefarbe: braun



TECHNISCHE DATEN

Max. Schaltspannung des Reedkontakte	20 V DC
Max. Schaltstrom	20 mA
Gewicht	28 g
Übergangswiderstand	150 Ω
Minimalzahl von Schaltungen bei der Belastung 20 V, 20 mA	360 000
Kontaktmaterial	Ru (Ruten)
Entfernung für Schließer	28 mm
Entfernung für Öffner	40 mm



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.