

FD-1

WASSERMELDER

Der Wassermelder FD-1 ist mit einer Sonde an einem 3 m langen Kabel ausgestattet. Dieses Kabel kann nach Belieben gekürzt werden, was eine einfache Installation und Anpassung des Montageortes des Melders an die Bedürfnisse des Benutzers gewährleistet. Die Signalisierung des Wasseraustritts wird aktiviert, nachdem die Elektroden der Sonde mit Wasser in Berührung gekommen sind. Der Melder ist außerdem mit einer LED-Diode zur Alarmanzeige sowie Sabotageschutz gegen Öffnen oder Abriss ausgestattet.

FD-1 ist zur Installation u. a. in Badezimmern, Küchen, Wäschereien (an der Spülmaschine, Waschmaschine u. ä.) oder in Kellern und anderen Räumen mit Wasserinstallation vorgesehen. Er ist auch ideal für die Sicherung von Innenräumen geeignet, in denen sich z.B. ein Aquarium oder Wasserbett befindet.

Der Wassermelder ist in zwei Farbvarianten erhältlich – weiß **FD-1** und braun **FD-1 BR**.

- Signalisierung des Wasseraustritts in Innenräumen mit Wasserinstallation
- leicht installierbarer Innensensor



TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|------------------|
| Abmessungen des Gehäuses | 24 x 110 x 27 mm |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Ruhestromaufnahme | 2,5 mA |
| Max. Stromaufnahme | 4 mA |
| Gewicht | 81 g |

