STAM-IRS

SYSTEM DER LEITSTELLE MIT EINGEBAUTEM MINI–SERVER

STAM–IRS ist ein System der Leitstelle **STAM–2**, das für den Betrieb als deren Server vorgesehen ist. Es ermöglicht die Bedienung von bis zu 17 Ereignisempfängern: 14 Telefon– oder Ethernet–Karten, die in den PCI Steckplätzen montiert werden und 3 GSM–Module, die an die COM–Ports angeschlossen werden. STAM–IRS hat eingebauten PC Mini–Server mit INTEL ATOM Prozessor, es wurde auch mit zwei schnellen SSD–Laufwerken ausgestattet. Das Gerät hat kleines 7" LCD–Display TFT für lokale Serververwaltung. Je nach Bedarf, ist es auch möglich, einen beliebigen Monitor, der mit DVI–Buchse ausgestattet ist, anzuschließen.

Das System STAM–IRS verfügt über eigenes 7A Netzteil 13,8 V DC, mit der Möglichkeit, einen externen 12 V Akkumulator als Notstromversorgung anzuschließen. Das Netzteil ist vor Kurzschluss und Überlastung geschützt. Das 19" Gehäuse ermöglicht die Montage in Rack–Schränken.

STAM–IRS wird mit installiertem Betriebssystem Windows 7 Embedded, mit installierter und entsprechend konfigurierter Software **STAM–2 Client** ausgeliefert. Beim Kauf ist die Basiskarte zu wählen, die im Satz enthalten sein soll: Telefonkarte **STAM–1 P** oder Ethernet–Karte **STAM–1 PE**.

- Bedienung bis zu 14+3 Empfänger: Telefonkarten, TCP/IP Karten und GSM–Module
- eingebauter Mini–Server PC auf der Basis der Plattform INTEL ATOM und SSD–Laufwerke
- 7" LCD–Display TFT für einfache lokale Serververwaltung
- eingebautes Netzteil mit der Möglichkeit, einen Notstromakkumulator anzuschließen
- 19" Gehäuse vom Typ Server für die Montage in Rack–Schränken

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	0...+35 °C
Spannungsversorgung	230 V AC
Stromaufnahme aus dem 230 V Netz (beim Anschluss 1 Karte)	170 mA
Stromaufnahme aus dem Akku im Modus der Notstromversorgung (beim Anschluss 1 Karte)	2,45 A
Empfohlene Akkukapazität	40 Ah
PCI-Stäckplätze für Karten	14
COM-Ports	4
USB 2.0 Ports	2
Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Embedded
Primäres Laufwerk	32 GB
Sekundäres Laufwerk	60 GB
Display	TFT LCD für die Auflösung 800 x 600
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Abmessungen des Gehäuses	55 x 48 x 17,7 cm
Gewicht (ohne Karten)	14,5 kg

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.