

# AMBER 2E

## DIGITALER PASSIV-INFRAROT-BEWEGUNGSMELDER

AMBER 2E ist ein Bewegungsmelder mit passiven Infrarotsensor (PIR), der mit zweifachem Pyroelement ausgestattet ist. Der digitale Detektionsalgorithmus und der Algorithmus der Temperaturkompensation gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb im breiten Bereich der Umgebungstemperaturen und hohe Immunität gegen Fehlalarme. Es sind zwei Empfindlichkeitsstufen verfügbar: hoch und niedrig. Der Melder ist mit eingebauten Abschlusswiderständen ausgestattet, was die Installation und den Anschluss an das Alarmsystem erleichtert. Das Gerät hat rote LED zur Signalisierung der Verletzung des überwachten Bereichs und einen Sabotageschutz gegen Öffnung des Gehäuses. AMBER 2E zeichnet sich auch durch niedrige Stromaufnahme (< 3 mA) aus.

Die Hauptaufgabe des Melders ist die Bewegungserfassung im geschützten Bereich. Er kann aber auch für Funktionen der Gebäudeautomation eingesetzt werden. Wenn das Alarmsystem nicht scharf geschaltet ist, kann der Melder auch das Einschalten der Lichter, Öffnen oder Schließen der Türen usw. steuern. Die kompakte Größe ist einer der Vorteile von AMBER 2E – er ist einer der kleinsten von SATEL angebotenen Bewegungsmeldern und wird daher von den Benutzern gern gewählt.

- eingebaute Abschlusswiderstände
- digitale Signalverarbeitung
- Temperaturkompensation
- Empfindlichkeitseinstellung

## TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung (±15%)	12 V DC
Erfasste Bewegungsgeschwindigkeit	0,3...3 m/s
Betriebstemperatur	-30...+55 °C
Empfohlene Montagehöhe	2,4 m
Ruhestromaufnahme	3 mA
Max. Stromaufnahme	3 mA
Gewicht	35 g
Max. Luftfeuchtigkeit	93 ±3%
Abmessungen	48,5 x 66 x 36 mm
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Dauer der Alarmmeldung	2 s
Abschlusswiderstände	2 x 1,1 kΩ
Anlaufzeit	ok. 120 s

