B-4S

TORMAGNETKONTAKT (METALLGEHÄUSE)

Die Magnetkontakte sind das Hauptelement der Außenhautüberwachung. Das kleine hermetische Kontakt **B–4S** in einem Metallgehäuse ist für Aufbau–Montage ausgelegt. Dank dem Kabelschutzschlauch wird der Kontakt besonders dort empfohlen, wo eine Gefahr der Sabotage oder einer mechanischen Beschädigung besteht. Er wird angeschraubt. Er eignet sich ideal für die Montage an Garagentoren.

- Aufbaumontage (für Anschrauben)
- verstärktes hermetisches Metallgehäuse
- Kabel im Metallschutzschlauch

TECHNISCHE DATEN

Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Max. Luftfeuchtigkeit	93±3%
Gewicht	270 g
Entfernung für Öffner	82 mm
Entfernung für Schließer	75 mm
Abmessungen des Reedkontakt-Gehäuses	88,9 x 44,5 x 11,5 mm
Abmessungen des Gehäuses des Magneten	73,2 x 30 x 30 mm
Betriebstemperatur	-10...+55 °C

Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.