

ROP-101/EU

KONVENTIONELLER HANDFEUERMELDER (FÜR AUßENBEREICH)

Der Handfeuermelder informiert die Personen in der Umgebung über Brandausbruch und löst einen Internalarm aus.

- volle Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm EN54-11
- mechanischer Alarmknopf
- auswechselbare Glasscheibe oder wiederverwendbare Plasticscheibe
- LED zur Signalisierung der Branderkennung
- Arretierhebel zur Rückstellung des Melders

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen des Gehäuses	87 x 87 x 57 mm
Betriebstemperatur	-25...+70 °C
Spannungsversorgung	9...30 V DC
Ruhestromaufnahme	0 mA
Max. Stromaufnahme	41 mA
Gewicht	214 g
Max. Luftfeuchtigkeit	75%
Schutzklasse	IP66 ¹

¹ Dieses Merkmal wurde während der von der Zertifizierungsstelle CNBOP-PIB durchgeführten Bewertung und Verifizierung der Leistungsbeständigkeit nicht bestätigt. Das Merkmal wurde in zusätzlichen Tests bestätigt.



Die präsentierten Produkte können von der Wirklichkeit abweichen. Die im Service angeführten Beschreibungen von Produkten haben nur einen informativen Charakter.