

GPRS-T4

GPRS/SMS-ÜBERTRAGUNGSMODUL

Das Universal-Übertragungsmodul **GPRS-T4** dient zur GPRS- und SMS-Übertragung aus einer beliebigen Alarmzentrale oder einem anderen Gerät. Zusätzliche Funktion **GPRS-T4** ist die Fernsteuerung der Modulausgänge. Dank der Funktion kann man z.B. das Alarmsystem über SMS scharf- oder unscharfschalten.

- 8 Eingänge zur Auslösung der Aufschaltung oder Benachrichtigung
- Eingang zur Kontrolle der AC-Versorgung
- 4 Ausgänge mit der Möglichkeit der Fernsteuerung
- automatisches Umschalten auf SMS, wenn GPRS nicht vorhanden ist
- SMS/CLIP Benachrichtigung
- Sendung der Testübertragung mittels CLIP-Funktion
- Signalisierung fehlender Verbindung

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|--------------|
| Umweltklasse | II |
| Anzahl von OC-Ausgängen | 4 |
| Spannungsversorgung (±15%) | 12 V DC |
| Anzahl von Eingängen | 8 |
| Abmessungen der Elektronikplatine | 80 x 57 mm |
| Betriebstemperatur | -10...+55 °C |
| Ruhestromaufnahme | 45 mA |
| Max. Stromaufnahme | 190 mA |
| Gewicht | 184 g |
| Erforderte minimale Stromleistung des Netzgeräts | 2 A |
| Zulässige Spannung an der AC-Linie | bis 25 V |
| Strombelastbarkeit des Ausganges mit der Funktion der Störungsanzeige | 50 mA |