

INT-KSG-W

MANIPULADOR SENSÓRICO

El teclado táctil INT-KSG no sólo se caracteriza por su atractivo aspecto, sino que también hace posible el uso diario de los sistemas de alarma avanzados y de automatización de la casa que se sirven de las posibilidades de la central INTEGRA. Gracias a la función MACRO, es posible llevar a cabo toda la secuencia de acciones mediante una sola orden. De esta manera, es posible servirse de él para, por ejemplo, llevar a cabo avanzados escenarios de iluminación.

- display LCD grande y legible con iluminación que permite la notificación detallada del estado del sistema
- teclado iluminado que facilita el manejo en habitaciones no alumbradas
- nuevo interfaz del usuario que facilita el manejo diario
- pantalla del modo de disponibilidad con la opción de la selección individual de la información transmitida
- 4 menús adicionales (hasta 16 posiciones en cada uno) y funciones del acceso rápido definidas por el instalador
- funciones MACRO que permiten la ejecución de una secuencia de acciones una vez tocada la tecla única
- confirmación de la activación de la tecla mediante la iluminación individual del LED y el sonido
- LEDs que informan sobre el estado del sistema
- alarmas PÁNICO, INCENDIO, AUXILIAR activadas desde el teclado con las teclas dedicadas
- señalización acústica de los eventos seleccionados en el sistema
- 2 zonas
- señalización de la pérdida de comunicación con la central

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|-------------------|
| Tensión de alimentación ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Rango de temperaturas de trabajo | -10°C...+55°C |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 165 mA |
| Consumo máximo de la corriente | 175 mA |
| Peso | 320 g |
| Humedad máxima | 93 \pm 3% |
| Clase medioambiental según EN50 130-5 | II |
| Dimensiones de la carcasa (ancho x alto x espesor) | 143 x 156 x 22 mm |

