

# FD-1

## DETECTOR DE INUNDACIÓN

El detector de inundación FD-1 está dotado de la sonda con un cable de 3 m de longitud. El cable puede cortarse libremente garantizando una instalación fácil y acomodación al lugar de montaje del detector a las necesidades del usuario. La señalización de inundación se activará al entrar los electrodos de la sonda en contacto con el agua. Además, el detector está dotado del diodo LED que señala la alarma y de la protección antisabotaje que protege contra la apertura de la caja y su retirada.

El detector FD-1 está diseñado para que se instale, entre otros, en baños, cocinas, lavanderías (cerca de lavabos, lavadoras etc.), en sótanos y en otros espacios con instalación hidráulica. Es ideal también para proteger los interiores con, por ejemplo, peceras o camas de agua dentro.

El detector está disponible en dos colores, en blanco **FD-1** y en marrón **FD-1 BR**.

- detección de presencia del agua en locales susceptibles a la inundación
- sensor interno fácil de instalar

## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones de la caja	24 x 110 x 27 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Tensión nominal de alimentación (±15%)	12 V DC
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	2,5 mA
Consumo máximo de la corriente	4 mA
Peso	81 g