

GSM LT-2

MÓDULO GSM QUE SUSTITUYE A LA LÍNEA TELEFÓNICA

El módulo de comunicación **GSM LT-2** permite usar la ruta GSM para realizar la monitorización y notificación en los sistemas de alarma. Permite la cooperación con las centrales SATEL y centrales de otros fabricantes ofreciendo la comunicación a través de un dialer de la central. El módulo **GSM LT-2** permite realizar la función de monitorización, notificación por SMS y por voz. La función de retransmisión CallerID permite presentar el número de llamada en las terminales de telecomunicación equipadas con esta función.

Características y funciones:

- transmisión de las señales desde el dialer telefónico a través de la red GSM
- conversión de los mensajes PAGER en SMS
- configuración a distancia del módulo a través de GPRS
- programación de distancia de las centrales de alarma a través de GPRS – función del "telepuerto RS-232"
- actualización a distancia del software del módulo
- 4 entradas del módulo con opción de activación de la notificación por SMS y disparo de la transmisión de eventos en la monitorización
- retransmisión CallerID – reconocimiento del número de llamada

Aplicaciones:

- módulo dedicado a la monitorización para las centrales INTEGRA
- receptor de SMS para la estación de monitorización STAM
- puerta GSM para las centrales telefónicas
- monitorización SMS, GPRS, CSD para cualesquier centrales de alarma

DATOS TÉCNICOS

Consumo medio de la corriente (modo de disponibilidad) ($\pm 10\%$)	50 mA
Tensión nominal de alimentación ($\pm 15\%$)	12 V DC
Peso	220 g

