

INT-KNX

MÓDULO DE INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA KNX

El INT-KNX permite combinar la funcionalidad de un sistema avanzado basado en las centrales INTEGRA con la red KNX. Gracias a él es posible no solo el control de los dispositivos actuadores KNX (actores) mediante la central INTEGRA, sino también el re-envío de la información desde la red KNX a la central. De esta forma, la combinación de la flexibilidad del sistema INTEGRA con la amplia gama de los dispositivos KNX extiende las posibilidades de ambas instalaciones.

Características:

- control de los dispositivos actuadores (actores) KNX mediante el sistema INTEGRA,
- recepción de información desde el sistema KNX a través de la central INTEGRA,
- conexión a la tubería KNX mediante el módulo de tubería BTM
- configuración de funcionamiento del módulo mediante el software DloadX

Contenido del set:

Módulo INT-KNX, adaptador RJ11/BTM, manual de servicio

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|--------------|
| Clase medioambiental | II |
| Tensión de alimentación ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Dimensiones de la pletina electrónica | 57 x 80 mm |
| Rango de temperaturas de trabajo | -10...+55 °C |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 35 mA |
| Consumo máximo de la corriente | 35 mA |
| Peso | 140 g |
| Humedad máxima | 93 \pm 3% |