

# S-4 BR

## DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE INSTALLÉ EN SAILLIE AVEC CONTACT D'AUTOPROTECTION

Les détecteurs magnétiques appartiennent aux dispositifs assurant une protection périmétrique. Leur rôle est de détecter la tentative d'ouverture des fenêtres ou des portes protégées. Le détecteur S-4 BR est conçu pour être installé en saillie, c'est-à-dire que ses éléments doivent être vissés p. ex. sur un cadre de porte ou de fenêtre. S-4 BR se compose de deux pièces placées dans des boîtiers esthétiques : l'interrupteur à lames souples (magnétique) et l'aimant. Lorsqu'ils s'éloignent l'un de l'autre, le circuit de l'interrupteur s'ouvre et la violation est signalée. Le détecteur est aussi équipé d'un contact d'autoprotection et d'une borne M facilitant le montage de la résistance de fin de ligne EOL.

S-4 BR est adapté à fonctionner avec différentes centrales d'alarme équipées d'entrées de type NC ainsi qu'à être utilisé dans le système de domotique comme élément de commande. Il répond aux exigences Grade 2 déterminées par les normes **EN 50131-1** et **EN 50131-2-6**.

Le détecteur est disponible en trois couleurs : blanc (**S-4**) et marron (**S-4 BR**) et gris foncé (**S-4 DG**).

- type d'installation : en saillie
- contact d'autoprotection
- couleur marron

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension max.	20 V
Courant max. commutable	20 mA
Dimensions du boîtier	58,5 x 16,5 x 15,2 mm
Températures de fonctionnement	-30...+55 °C
Poids	24 g
Humidité maximum	93 ±3%
Résistance transitoire	150 Ω
Nombre min. de commutations à la charge 20V, 20mA	360 000
Matériel de contact	Ru (Ruten)
Cale d'espacement	18 mm
Cale d'espacement	28 mm
Dimensions de la cale d'espacement sous l'interrupteur à lames souples	58,5 x 16,5 x 3,3 mm
Dimensions du boîtier de l'aimant	58,5 x 14,7 x 8,3 mm
Dimensions de la cale d'espacement sous l'aimant	58,5 x 14,7 x 3 mm