

GSM LT-2

MODULE GSM REMPLAÇANT LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE

Le module de communication **GSM LT-2** permet d'utiliser le chemin GSM pour la télésurveillance et la messagerie dans les systèmes d'alarme. Il fonctionne avec les centrales SATEL et les centrales d'autres fabricants assurant la communication à l'aide d'un numéroteur téléphonique de la centrale. Le module **GSM LT-2** permet d'effectuer les fonctions de télésurveillance et de messagerie SMS et vocale. Grâce à la retransmission CallerID, le numéro de l'appelant est présenté sur les terminaux de télécommunication équipés de cette fonctionnalité.

Caractéristiques et fonctions :

- transmission de signaux depuis le numéroteur téléphonique via réseau GSM
- conversion de messages PAGER en SMS
- configuration à distance via GPRS
- programmation à distance des centrales d'alarme via GPRS - fonction « port RS-232 à distance »
- mise à jour à distance du logiciel du module
- 4 entrées du module avec possibilité d'activation de messagerie SMS et de déclenchement de la transmission d'événements lors de la télésurveillance
- retransmission CallerID - identification de l'appelant

Utilisations :

- module de télésurveillance dédié aux centrales **INTEGRA**
- récepteur SMS pour la station de télésurveillance STAM
- passerelle GSM pour centraux téléphoniques
- télésurveillance SMS, GPRS, CSD pour toutes les centrales



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Consommation moyenne de courant (mode veille) (±10%)	50 mA
Tension d'alimentation nominale (±15%)	12 V DC
Poids	220 g

