

APS-15

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ.

- Υψηλής απόδοσης παλμοτροφοδοτικό με μέγιστο ρεύμα 1,5A.
- Προστασία απο βραχυκύκλωμα και υπερφόρτιση.
- Σχεδιασμένο για χρήση με μπαταρίες μολύβδου ξηράς φορτίσεως.
- Κύκλωμα φόρτισης μπαταρίας με έλεγχο ρεύματος.
- Προστασία μπαταρίας απο πλήρη αποφόρτιση.
- Οπτική και ακουστική ένδειξη και 2 εξόδους OC για απομ. επιτήρηση

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	I
Τάση παροχής μετασχηματιστή	230 V AC
Ονομαστική τάση εξόδου (±15%)	12 V DC
Προδιαγραφές εξόδων OC	50 mA
Τύπος μπαταρίας	12 V 7 Ah
Προδιαγραφές τροφοδοσίας	1,5 A
Διαστάσεις κουτιού	170 x 270 x 81 mm
Διαστάσεις πλακέτας	102 x 76 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	+5...+40 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας απο τον πίνακα (±15%)	20 V AC
Βάρος	2250 g