

# CA-64 OPS-ROC

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ

- επέκταση του συστήματος με 8 εξόδους
  - 4 ρελέ και 4 εξοδοί χαμηλού ρεύματος τύπου OC
- με παλμοτροφοδοτικό

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|  |                   |
|--|-------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία               | II                |
| Μεγ. τάση επαγωγής ρελέ                | 24 V              |
| Μεγ. φορτίο επαγωγής ρελέ              | 2 A               |
| Προδιαγραφές εξόδων OC                 | 50 mA             |
| Προδιαγραφές τροφοδοσίας               | 2,2 A             |
| Διαστάσεις πλακέτας                    | 142 x 102 mm      |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας         | -10...+55 °C      |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας       | 138 mA            |
| Βάρος                                  | 181 g             |
| Όριο τάσης αποτυχίας μπαταρίας (± 10%) | 11 V              |
| Τάση αποκοπής μπαταρίας (± 10%)        | 9,5 V             |
| Ρεύμα φόρτισης συσσωρευτή (μετάβαση)   | 350 / 700 mA      |
| Τάση τροφοδοσίας (±10%)                | 18 V AC, 50-60 Hz |