

GPRS-T2

ΜΟΝΑΔΑ GPRS/SMS

- 5 εισόδους ενεργοποίησης αποστολής μηνυμάτων SMS.
- Επιτήρηση τηλ γραμμής μετατροπή GPRS/SMS συμβατό με όλες τις μονάδες συναγερμών και αυτόματη αποστολή μηνύματος σε περίπτωση προβλήματος στο GPRS.
- Ένδειξη απώλειας επικοινωνίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιβαλλοντική Κατηγορία	II
Διαστάσεις πλακέτας	80 x 57 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%)	12 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	75 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	400 mA
Βάρος	190 g
Ονομαστικό φορτίο επαφών ρελέ (αντίσταση)	2 A / 30 V DC
Απαιτούμενο ρεύμα εξόδου, AC	2 A
Τρέχουσα χωρητικότητα της εξόδου FT	50 mA
Επιτρεπτή τάση εισόδου AC	Προς 25 V

