

INT-SCR-BL

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΟΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Το πληκτρολόγιο υποσυστήματος έχει σχεδιαστεί για την εύκολη λειτουργία ενός υποσυστήματος του συστήματος INTEGRA, ταιριάζει απόλυτα για συστήματα όπου αποτελούνται από ανεξάρτητα λειτουργικούς διαχωρισμένα υποσυστήματα. Με την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης καρτών εγγύτητας, τα υποσυστήματα μπορούν να ελεγχθούν χωρίς κωδικό πρόσβασης, το αεροστεγές του περίβλημα επιτρέπει την εγκατάσταση του σε εξωτερικό χώρο.

- Λειτουργίες ως πληκτρολόγιο υποσυστήματος και πληκτρολόγιο εισόδου
- Αναγνώστης καρτών εγγύτητας,.
- LEDs για ένδειξη κατάστασης του υποσυστήματος
- βομβητής για ακουστική σηματοδότηση
- Οπίσθιος φωτισμός πληκτρολογίου
- Οπτικό τάμπερ για άνοιγμα ή αποκόλληση
- Ρελέ για ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές.
- Έλεγχος πόρτας εισόδου
- Κουμπί κουδουνιού
- Λειτουργία σε εξωτερικό χώρο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Μεγ. τάση επαγωγής ρελέ	24 V
Μεγ. φορτίο επαγωγής ρελέ	2 A
Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	47 x 158 x 24 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25...+55 °C
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	125 mA