

IVORY

ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΪΝΗΣΗΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΘΡΈΦΤΗ

- Υψηλής ποιότητας καταμημένος καθρέφτης.
- Προηγμένη ψηφιακή επεξεργασία σήματος.
- Αντιστάθμιση θερμοκρασίας
- Συνεχής ρύθμιση ευαισθησίας.
- Απομακρυσμένο τεστ ενεργοποίησης
- Μνήμη συναγερμού.
- Αφαιρούμενη κλέμμα
- ενσωματωμένες τερματικές αντιστάσεις EOL



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | II |
| Ανίχνευση ταχύτητας στόχου | 0,3...3 m/s |
| Διαστάσεις κουτιού | 57 x 123 x 42 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30...+55 °C |
| Συνιστώμενο ύψος τοποθέτησης | 2,1-3 m |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας (±15%) | 12 V DC |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 12 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 12 mA |
| Βάρος | 112 g |