

# DRP-100

## ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

Ο σημειακός ανιχνευτής καπνού προορίζεται για την ανίχνευση του ορατού καπνού που συνοδεύει μια αναπτυσσόμενη πυρκαγιά.

- μοναδικός θάλαμος Swirl που επιτυγχάνει την ανίχνευση του καπνού
- ανιχνευόμενες δοκιμαστικές πυρκαγιές: TF-1 έως TF-5 σύμφωνα με το EN54-7 και TF-1 και TF-8 σύμφωνα με το ISO/TS 7240-9:2006
- φίλτρο ακριβείας από ανοξείδωτο χάλυβα
- αποτυχία σηματοδότησης - μόλυνση στο θάλαμο μέτρησης
- εύκολη συναρμολόγηση τους ανιχνευτή στη βάση DB-100
- δυνατότητα σύνδεσης ενός δείκτη εξωτερικής κατάστασης



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαστάσεις κουτιού	ø108 x 42 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-25...+50 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	10,5...26 V DC
Βάρος	94 g
Μέγιστη υγρασία	93±3%
κατανάλωση ρεύματος κατά την ανίχνευση	0,03 mA
κατανάλωση ρεύματος σε εκπομπή συναγερμού	23 mA



Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται. Η περιγραφή των προϊόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.