

DRP-100

ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

Ο σημειακός ανιχνευτής καπνού προορίζεται για την ανίχνευση του ορατού καπνού που συνοδεύει μια αναπτυσσόμενη πυρκαγιά.

- μοναδικός θάλαμος Swirl που επιτυγχάνει την ανίχνευση του καπνού
- ανιχνευόμενες δοκιμαστικές πυρκαγιές: TF-1 έως TF-5 σύμφωνα με το EN54-7 και TF-1 και TF-8 σύμφωνα με το ISO/TS 7240-9:2006
- φίλτρο ακριβείας από ανοξείδωτο χάλυβα
- αποτυχία σηματοδότησης - μόλυνση στο θάλαμο μέτρησης
- εύκολη συναρμολόγηση τους ανιχνευτή στη βάση DB-100
- δυνατότητα σύνδεσης ενός δείκτη εξωτερικής κατάστασης



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|---|----------------|
| Διαστάσεις κουτιού | ø108 x 42 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -25...+50 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας | 10,5...26 V DC |
| Βάρος | 94 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| κατανάλωση ρεύματος κατά την ανίχνευση | 0,03 mA |
| κατανάλωση ρεύματος σε εκπομπή συναγερμού | 23 mA |



Τα πραγματικά προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται. Η περιγραφή των προϊόντων αναφέρεται μόνο για πληροφόρηση.