

DCP-100

ΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ A1R

Ο σημειακός ανιχνευτής θερμότητας προορίζεται για την ανίχνευση ταχείας αύξησης της θερμοκρασίας ή την υπέρβαση της οριακής τιμής της θερμοκρασίας λόγω αναπτυσσόμενης πυρκαγιάς.

- ανιχνευτής θερμότητας με χαρακτηριστικά της A1R σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN54-5
- εύκολη συναρμολόγηση του ανιχνευτή στη βάση **DB-100**
- δυνατότητα σύνδεσης ενός δείκτη εξωτερικής κατάστασης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--|----------------|
| Διαστάσεις κουτιού | ø108 x 49 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -25...+50 °C |
| Ονομαστική τάση τροφοδοσίας | 10,5...26 V DC |
| Βάρος | 94 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Κατηγορία, σύμφωνα με το πρότυπο EN 54-5 (αισθητήρας θερμότητας) | A1R |
| Ελάχιστη θερμοκρασία στατικής απόκρισης | 54 °C |
| Ανταπόκριση μέγιστης στατικής θερμοκρασίας | 65 °C |
| κατανάλωση ρεύματος κατά την ανίχνευση | 0,022 mA |
| κατανάλωση ρεύματος σε εκπομπή συναγερμού | 23 mA |