

# CA-6 KLED

## ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LED ΓΙΑ ΤΟ CA-6

Το πληκτρολόγιο προορίζεται για τον καθημερινό χειρισμό των βασικών λειτουργιών του συστήματος CA-6. Οι δίοδοι LED χρησιμοποιούνται για τον πίνακα ελέγχου με σκοπό την προβολή των βασικών πληροφοριών για την κατάσταση του συστήματος.

- οι δίοδοι LED ενημερώνουν για την κατάσταση των περιοχών, των επεκτάσεων και του συστήματος
- οι συναγερμοί ΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ ενεργοποιούνται από το πληκτρολόγιο
- ένδειξη απώλειας επικοινωνίας
- σπισθοφωτισμός πληκτρολογίου
- ακουστική επισήμανση
- επέκταση κατά δύο ζώνες

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση τροφοδοσίας	12 V DC
Διαστάσεις κουτιού	144 x 80 x 27 mm
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	15 mA
Βάρος	154 g