

AMD-101 BR

ΑΣΎΡΜΑΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ (ΚΑΦΉ ΧΡΩΜΑ)

- 2 μαγνητικές επαφές για εύκολη εγκατάσταση
- υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού αισθητήρα με ανεξάρτητο ψηφιακό κανάλι
- Προστασία Ταμπερ.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|--|
| Επιπρόσθετη ευαισθησία εισόδου | 312 ms |
| Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας (σε έτη) | Περίπου 3 χρόνια |
| Διαστάσεις κουτιού | 24 x 110 x 27 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 50 μΑ |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 16 mA |
| Βάρος | 56 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93 ±3% |
| Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο) | Προς 500 m |
| Μπαταρία | CR123A 3V |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Συμμορφωμένο με τα πρότυπα | EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3 |
| Πιστοποιητικό ασφαλείας σύμφωνα με EN50131-2-6 | Βαθμίδα 2 |