

B-2

ΜΑΓΝΗΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ (ΛΕΥΚΟ)

Οι μαγνητικές επαφές αποτελούν βασικά στοιχεία της περιμετρικής προστασίας των συστημάτων και πρωταρχικό καθήκον τους είναι να εντοπίζουν προσπάθειες ανοίγματος παράθυρων και πορτών. Οι μικρές στενής πρόσοψης μαγνητικοί ανιχνευτές **B-2** έχουν σχεδιαστεί για χωνευτή τοποθέτηση σε πόρτες ή φύλλα παραθύρων και πλαισίων. Αυτή η μέθοδος τοποθέτησης τις καθιστά αόρατες από το εξωτερικό. Οι ανιχνευτές είναι διαθέσιμοι σε λευκό και καφέ χρώμα.

- Χωνευτή
- Σφραγισμένο σώμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

| | |
|---|--------------|
| Μεγ. τάση επαγωγής reed | 100 V |
| Μεγ. φορτίο επαγωγής | 500 mA |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Βάρος | 10 g |
| Μέγιστη υγρασία | 93±3% |
| Απόσταση λειτουργίας | 19 mm |
| Απόσταση ενεργοποίησης | 20 mm |
| Διαστάσεις περιβλήματος μαγνήτη | ø9 x 14,5 mm |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II |
| Τύπος ανιχνευτή (εκτός μαγνητικού πεδίου) | NO |
| Διαστάσεις επαφής | ø9 x 14,5 mm |