

# INT-ADR

## ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ

Η μονάδα προορίζεται για σύνδεση διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών για τους πίνακες ελέγχου από τις εξής οικογένειες: **INTEGRA** και **INTEGRA Plus**. Η συσκευή αντικαθιστά τη μονάδα CA-64 ADR. Η χρήση της **INT-ADR** διευκολύνει την εκτέλεση της καλωδίωσης, ειδικά σε περίπτωση εκτεταμένων εγκαταστάσεων. Ο δίαυλος των ανιχνευτών με διεύθυνση είναι ανεξάρτητος από τον δίαυλο των επεκτάσεων του πίνακα ελέγχου επιτρέποντας έτσι την εφαρμογή των συστημάτων με ένα υβριδικό τρόπο – σύνδεση στοιχείων με διεύθυνση και αυτών που συνδέονται άμεσα.

- ανεξάρτητος, αποκλειστικός δίαυλος διευθυνσιοδοτούμενων ανιχνευτών
- υποστήριξη **CA-64 ADR-MOD** ανιχνευτών
- δυνατότητα επέκτασης του πίνακα ελέγχου έως 48 διευθυνσιοδοτούμενες ζώνες
- Υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω **RS-485** (ενημέρωση του λογισμικού μέσω του διαύλου)

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|   |                 |
|---|-----------------|
| Ικανότητα φόρτωσης εξόδου POW                 | 2,5 A / 12 V DC |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5 | II              |
| Μέγιστη υγρασία                               | 93±3%           |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας              | 35 mA           |
| Τάση τροφοδοσίας                              | 12 V DC         |
| Ικανότητα φόρτωσης εξόδου +12V                | 2,5 A / 12 V DC |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                | 30 mA           |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                | -10 °C...+55 °C |
| Διαστάσεις                                    | 80 x 57 mm      |
| Βάρος   | 35 g            |