

# INT-E

## ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΖΩΝΩΝ

Η μονάδα προορίζεται για συνεργασία με του πίνακες ελέγχου συναγερμού των οικογενειών προϊόντων: **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA Plus**, **PERFECTA** και **PERFECTA-T**. Η συσκευή αντικαθιστά τη μονάδα CA-64 E/CA-64 EPS. Η **INT-E** παρέχει επέκταση του συστήματος με 8 ενσύρματες ζώνες, επιτρέπει ακόμη άμεση σύνδεση των αισθητήρων ρολλών και ανίχνευσης κραδασμών. Η πρόσθετη είσοδος παραβίασης (tamper) επιτρέπει την ανίχνευση μη εξουσιοδοτημένου ανοίγματος του περιβλήματος όπου βρίσκεται η μονάδα.

- επέκταση συστήματος με 8 ζώνες
- υποστήριξη για NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC και 3EOL (για τους πίνακες συναγερμού INTEGRA Plus)
- προγραμματισμός της τιμής παραμετρικής αντίστασης (για τους πίνακες συναγερμού INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
- υποστήριξη για αισθητήρες κραδασμών και ρολλών
- Δυνατότητα σύνδεσης μέσω **RS-485** (ενημέρωση του λογισμικού μέσω του διαύλου)



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|  |                 |
|--|-----------------|
| Τάση τροφοδοσίας   | 12 V DC         |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας                                     | -10 °C...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby                                     | 35 mA           |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας                                   | 80 mA           |
| Βάρος  | 47 g            |
| Μέγιστη υγρασία  | 93±3%           |
| Διαστάσεις   | 80 x 57 mm      |
| Περιβαλλοντική κατηγορία σύμφωνα με EN50130-5                      | II              |
| Ικανότητα φόρτωσης εξόδου +12V                                     | 2,5 A / 12 V DC |
| Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (χωρίς τροφοδότη)         | Βαθμίδα 3       |
| Βαθμός προστασίας σύμφωνα με το EN 50131 (με το τροφοδότη APS-412) | Βαθμίδα 2       |