

# ROP-100/EU

## ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Οι χειροκίνητοι σηματοδότες επιτρέπουν την ειδοποίηση της παρατηρημένης πυρκαγιάς στα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα της και την ενεργοποίηση της σηματοδότησης συναγερού.

- Πλήρης συμβατότητα με τις απαιτήσεις του EN54-11
- Μηχανική μνήμη ενεργοποιήσεων
- Τα γυαλί πολλών χρήσεων που επιτρέπει τη συντήρηση και της διατήρηση του συστήματος
- Δίοδος LED που σηματοδοτεί την ενεργοποίηση και τη λειτουργία
- Ειδικό κλειδί ακύρωσης μετά από την ενεργοποίηση

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαστάσεις κουτιού	87 x 87 x 53 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-10...+55 °C
Ονομαστική τάση τροφοδοσίας	9...30 V DC
Κατανάλωση ρεύματος σε Standby	0 mA
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας	41 mA
Βάρος	168 g
Μέγιστη υγρασία	95%
Βαθμονόμηση IP	IP24D <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Feature not confirmed during the process of assessment and verification of constancy of performance carried out by the Scientific & Research Centre for Fire Protection - National Research Institute (CNBOP-PIB) – feature confirmed in additional tests.