

GPRS-T4

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ GPRS / SMS

Η ευέλικτη μονάδα επικοινωνίας GPRS-T4 έχει σχεδιαστεί για αναφορά μέσω GPRS και SMS για κάθε πίνακα ελέγχου συναγερμού ή άλλη συσκευή. Μια πρόσθετη λειτουργικότητα της μονάδας GPRS-T4 είναι ο τηλεχειρισμός των εξόδων της, οι οποίες επιτρέπουν π.χ. ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ενός συστήματος συναγερμού με SMS.

- 8 εισόδους ενεργοποίησης αναφοράς ή μηνύματος
- ειδική είσοδος για την παρακολούθηση παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος
- 4 εξοδοί με επιλογή απομακρυσμένου ελέγχου
- αυτόματη μετάβαση σε SMS σε περίπτωση έλλειψης σήματος GPRS
- SMS μηνύματα / CLIP μηνύματα
- αποστολή μετάδοσης τεστ χρησιμοποιώντας CLIP
- σηματοδότηση αποτυχίας επικοινωνίας



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| | |
|--|--------------|
| Περιβαλλοντική Κατηγορία | II |
| Αριθμός εξόδων OC | 4 |
| Τάση τροφοδοσίας | 12V DC |
| Αριθμός εισόδων (ζωνών) | 8 |
| Διαστάσεις πλακέτας | 80 x 57 mm |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -10...+55 °C |
| Κατανάλωση ρεύματος σε Standby | 45 mA |
| Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 190 mA |
| Βάρος | 184 g |
| Απαιτούμενο ρεύμα εξόδου, AC | 2 A |
| Επιτρεπτή τάση εισόδου AC που λειτουργεί ως δείκτης βλάβης | Προς 25 V |
| | 50 mA |