

INT-KLFR-W

INTEGRA RIASZTÓRENDSZER KEZELŐ

Az **INT-KLFR** kezelő a riasztórendszerek hagyományos módját, de egyben vonzó külső megjelenést kedvelő felhasználók számára készült. Ezen felül beépített proximity kártyaolvasója lehetővé teszi rendszer, jelszó megjegyzésének szüksége nélküli kezelését is.

- billentyűzet és kijelző háttérvilágítás
- rendszerállapot jelző LED-ek
- PÁNIK, TŰZ és ORVOSI (KIEGÉSZÍTŐ) riasztások indítása gombokkal
- kiválasztott rendszeresemények jelzés hanggal
- 2 programozható zóna (3EOL kialakítás támogatása)
- RS-232 csatlakozó **GUARDX** programhoz
- rendszer kezelésére szolgáló beépített proximity kártyaolvasó
- elérhető fehér (**INT-KLFR-W**) és fekete (**INT-KLFR-B**) változatban

MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség ($\pm 15\%$)	12 V DC
Ház méretei	145 x 143 x 25 mm
Működési hőmérséklet	93 \pm 3%
Áramfelvétel készenléti állapotban	60 mA
Maximális áramfelvétel	110 mA
Tömeg	346 g
Maximális nedvesség	93 \pm 3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II

