

# SPL-2010 R

## KÜLTÉRI HANG- ÉS FÉNYJELZŐ

Az SPL-2010 R kültéri felhasználásra készült nagy fényerejű LED-ekkel és piezohangszórával rendelkező hang- és fényjelző eszköz. Három, 120 dB intenzitású hangjelzéstípus közül lehet választani. A sziréna háza magas mechanikai ellenállóságot és hosszú időn keresztül változatlan esztétikus megjelenést biztosító polikarbonátból készül. Az eszköz a fedél kinyitása és a felszerelési felületről történő eltávolítással szembeni szabotázs védelemmel, valamint a sziréna hangjának csökkentésére szolgáló, a piezoelektromos hangszóró PUR habbal történő kifújása elleni védelemmel rendelkezik. Az elektronikai áramkört és a hangszórót mechanikai rongálással szemben belső galvanizált fém védőlemez biztosítja. Az elektronikai áramkörök továbbá a kedvezőtlen környezeti hatásokkal szembeni védelmet biztosító megfelelő vízállósággal rendelkeznek.

- hangjelzés: piezoelektromos hangszóró
- fényjelzés: nagyfényerejű LED-ek
- belső fémburkolat
- szabotázs védelem:
  - felszerelési felületről történő eltávolítással szemben
  - fedél kinyitásával szemben
  - sziréna hangjelzésének PUR hab kifújással történő csökkentésével (opcionális: **SPL-TO**) szemben
- elérhető kék (**SPL-2010 BL**) változatban is

## MŰSZAKI ADATOK

Környezeti osztály	III
Ház méretei	298 x 197 x 90 mm
Működési hőmérséklet	-35...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Átlagos áramfelvétel hangjelzéskor	35 mA
Átlagos áramfelvétel fényjelzéskor	250 mA
Tömeg	1220 g
Hangintenzitás	120 dB