

# ACCO-SCR-BG

## KÜLTÉRI PROXIMITYKÁRTYA-OLVASÓ BILLENTYŰZETTEL

Az ACCO-SCR-BG proximitykártya-olvasó az üzleti, iskolai, ipari és középületekben használható ACCO és ACCO NET beléptetésvezérlő rendszer része.

Az eszköz lehetővé teszi a felhasználók kóddal, illetve 125 kHz frekvencián működő passzív jeladók (kártya, jeladó, stb.) segítségével történő hatékony azonosítását. Az ajtó állapotát, valamint az eszköz által végrehajtott funkciókat optikai jelzést biztosító LED-ek mutatják. A hangjelzés és a háttérvilágítással rendelkező billentyűzet teszi felhasználóbaráttá az eszközt.

Az optikai szabotázs védelem a ház kinyitására és a falról történő eltávolításra reagál. A billentyűzet egy csengőgombot is tartalmaz. A ház speciális kialakításának köszönhetően kültéren és beltéren is egyaránt alkalmazható.

- kód és/vagy proximitykártya belépési jogosultság
- 125 kHz passzív jeladók (kártya, jeladó, stb.) használatának támogatása
- ajtó és vezérlő állapotát jelző LED-ek
- beépített zümmer
- billentyűzet háttérvilágítás
- optikai szabotázs védelem
- csengőnyomógomb
- bel- és kültéri alkalmazás

## MŰSZAKI ADATOK

Üzemi frekvencia	125 MHz
Ház méretei	47 x 158 x 24 mm
Működési hőmérséklet	-20...+55 °C
Névleges tápfeszültség (±15%)	12 V DC
Áramfelvétel készenléti állapotban	85 mA
Maximális áramfelvétel	110 mA
Tömeg	237 g
Maximális nedvesség	93±3%
A kártyák elfogadott standardjai	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
Kábel hossza	3,80 m

