

# T-1

## RÁDIÓTÁVVEZÉRLŐ

A T-1 is egy egycsatornás, 433 MHz-s SATEL vevőkkel történő használatra készült távvezérlő. A felületi akusztikai hullám (SAW) kerámia rezonátor alkalmazásának köszönhetően megbízható működés és zavaró jelekkel szembeni védelem jellemzi. Az adó és vevő közötti átvitel KEELOQ dinamikus ugrókódos technológia alkalmazásával kerül továbbításra. Ez a kódolási fajta magasfokú biztonságot, másolás, illetve illetéktelenek általi működtetéssel szembeni védelmet garantál.

Az eszköz, a környezeti körülmények változásaival szemben védelmet nyújtó esztétikus és robusztus házzal rendelkezik. A távvezérlő gombja egy speciális, véletlen működtetést megelőző mélyedésben helyezkedik el.

- egy csatorna
- **KEELOQ®** dinamikus ugrókód technológia
  - ideális biztonsági alkalmazásokhoz
  - zavaró jelekkel szembeni magasfokú védelem
- SAW rezonátoros frekvencia stabilizálás
  - környezeti hatásokkal szembeni védelem
- 12 V telepés megtáplálás

## MŰSZAKI ADATOK

Csatornák száma	1
Távírányító elemének típusa	23A 12V
Távírányító méretei	35 x 70 x 15 mm
Működési hőmérséklet	-20°C...+55°C
Tömeg	28 g
A munka frekvencia terjedelme	433,05 ÷ 434,79 MHz
Az elem	23 A 12V

