

STAM-IRS

MIKROSZERVERREL INTEGRÁLT FELÜGYELETI VEVŐ

STAM-IRS egy **STAM-2**, állomáserverként történő működés céljára kialakított, felügyeleti állomás. Maximum 17 felügyeleti vevő használatát támogatja: 14, PCI csatkozhatóba szerelt telefon- vagy Ethernet vevőkártya, és 3, a COM portokra csatlakoztatott GSM modul. A STAM-IRS beépített INTEL ATOM processzor alapú PC mikro-szerverrel és két gyors, hosszú élettartamú SSD meghajtóval rendelkezik. Az eszköz a szerver helyi kezelését megkönnyítő 7" TFT LCD kijelzővel került ellátásra. De amennyiben szükséges a DVI csatlakozóhoz bármilyen monitor is csatlakoztatható.

A STAM-IRS rendszer saját 13.8 V DC, 7 A szünetmentes tápegységgel rendelkezik, melyhez külső 12 V-os tartalékkumulátor is csatlakoztatható. A tápegység túlterhelés és rövidzárvédelemi tulajdonsággal bír. A 19" ház lehetővé teszi a telekommunikációs rack-szekrényekbe történő beszerelést.

STAM-IRS megfelelően feltelepített és beállított STAM-2 Kliens programmal és beágyazott Windows 7 operációs rendszerrel érkezik. Vásárláskor meg kell határozni a szállított csomagban használni kívánt alap vevőkártya típusát: **STAM-1 P** telefonvonalas- vagy **STAM-1 PE** Ethernet vevőkártya.

- max.14+2 felügyeleti vevő támogatása: telefonvonalas- és TCP/IP vevőkártyák, illetve és GSM modulok
- SSD meghajtóval rendelkező INTEL ATOM alapú mikroszerver
- 7", egyszerű helyikezelést biztosító TFT LCD kijelző
- beépített szünetmentes tápegység külső tartalékkumulátor csatlakozási lehetőséggel
- bármilyen ipari rack-szekrénybe szerelhető 19" szerverház

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Működési hőmérséklet | 0...+35 °C |
| Tápfeszültség | 230 V AC |
| Áramfelvétel a 230 V-os hálózathoz (1 kártya csatlakoztatásánál) | 170 mA |
| Áramfelvétel az akkumulátorból vész tápellátás üzemmódban (1 kártya csatlakoztatása esetén) | 2,45 A |
| Ajánlott akkumulátor kapacitás | 40 Ah |
| PCI sín kártyák csatlakoztatásához | 14 |
| COM port | 4 |
| USB 2.0 port | 2 |
| Operációs rendszer | Microsoft Windows 7 Embedded |
| Alap lemez | 32 GB |
| Alap lemez | 60 GB |
| Kijelző | TFT LCD által támogatott felbontások 800 x 600 |
| Maximális nedvesség | 90 % |
| Ház méretei | 55 x 48 x 17,7 cm |
| Tömeg (kártya nélkül) | 14,5 kg |