


INT-AV

AKUSZTIKUS RIASZTÁS-VERIFIKÁCIÓ MODUL

Az **INT-AV** akusztikus riasztás-verifikáció modul a védett objektumban zajló helyzet lehallgatásának útján a veszély előzetes, távolságról történő értékelését teszi lehetővé. Emellett a felügyelő állomásról történő információközlés segítségével a védett objektumban tartózkodó személyek utasítására is van lehetőség.

- akusztikus riasztás-verifikáció, amely hamis riasztások kiküszöbölésére szolgál
- lokális információközlés a felügyelő állomásról
- kétirányú audió kommunikáció a duplex távbeszélőrendszer és a telefon vonal között
- maximálisan 4 fél-duplex távbeszélőrendszer kezelése
- mikrofon-szabotázs érzékelése



MŰSZAKI ADATOK

Tápfeszültség ($\pm 15\%$)	12 V DC
Nyomatott áramkörti lemez méretei	57 x 80 mm
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Áramfelvétel készenléti állapotban	35 mA
Tömeg	46 g
Maximális nedvesség	93 \pm 3%
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Consumo máximo de la corriente (INT-AV + 1xINT-AVT)	160 mA
Consumo máximo de la corriente (INT-AV + 1xINT-AVT)	500 mA