

# B-2T

## SÜLLYESZTETT MÁGNESES KONTAKTUS KAPOCCSAL (FEHÉR)

A mágneses érzékelők a kerületi védelem alapvető elemei. Alapvető feladatuk az ajtók és ablakok nyitásának észlelése. Közepes méretű, **B-2T** hermetikus kontaktron frontérezkelő ajtó- vagy ablakkeretbe ill. -szárnyba való szereléshez, csavarcsipeszekkel ellátva. Beszerelési módjának köszönhetően kész állapotban kívülről nem látható. Az érzékelő kapható fehér és barna változatban.

- süllyesztett szereléshez
- csavaros kapcsok



## MŰSZAKI ADATOK

Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége	100 V DC
Maximális csatlakozó áram	500 µA
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tömeg	6 g
Maximális nedvesség	93±3%
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	19 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	20 mm
Mágnes házának méretei	ø9 x 14,5 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Érzékelő típus (külső mágneses mező)	NO
Reed kapcsoló méretei	ø9 x 23,5 mm

