

# B-1 BR

## FELÜLETI SZERELÉSŰ MÁGNESES KONTAKTUS (FEHÉR)

A mágneses kontaktusok a kerületi védelem alapvető elemei, melyek alapvető feladata az ajtók és ablakok nyitásának észlése. A kisméretű **B-1 BR** mágneses kontaktusok felületre szerelhetők. A felületre ragasztással vagy csavározással rögzíthetők. Érzékelők fehér és barna színű változatban érhető el.

- felületi szerelés (csavarral vagy öntapadós ragasztószalaggal)
- kisméretű műgyantával kiöntött ház



## MŰSZAKI ADATOK

Elektromágneses relé maximális csatlakozó feszültsége	100 V
Maximális csatlakozó áram	500 mA
Működési hőmérséklet	-10...+55 °C
Tömeg	12 g
Maximális nedvesség	93±3%
Az elektromágneses relé érintkezőinek zárási távolsága	24 mm
Az elektromágneses relé érintkezőinek nyitási távolsága	29 mm
Mágnes házának méretei	28 x 12,5 x 6,5 mm
EN50130-5 szerinti környezetvédelmi osztály	II
Érzékelő típus (külső mágneses mező)	NO
Reed kapcsoló méretei	28 x 12,5 x 6,5 mm

