

ASW-200 F

SMART PLUG TIPO F (SCHUKO)

ASW-200 F è una presa intelligente che permette di accendere e spegnere i dispositivi connessi da remoto. È interfacciabile con il sistema wireless bidirezionale **ABAX / ABAX 2**.

- controllo dispositivi fino a 2300 W
- comunicazione in banda 868 MHz criptata (in standard AES)
- 4 canali di trasmissione selezionati automaticamente. Questo permette di effettuare la trasmissione senza interferenze con altri segnali in banda 868 MHz
- aggiornamento remoto del firmware della presa
- configurazione remota
- indicatore LED
 - indicazione assorbimento corrente del dispositivo connesso
 - indicazione guasto
 - possibilità di disattivare indicatore
 - pulsante dedicato alla configurazione impostazioni indicatore
- protezione dal sovraccarico e surriscaldamento

Gestito da:

- ABAX 2:
 - ricevitore **ACU-220/ACU-280**
 - ripetitore **ARU-200**
- ABAX:
 - ricevitore **ACU-120/ACU-270**
 - ripetitore **ARU-100**
 - centrale **INTEGRA 128-WRL**

ASW-200 è disponibile anche nella versione con la presa tipo E (EURO).



SCHEMA TECNICA

Temperatura di lavoro	-10°C...+55°C
Peso	61 g
Umidità massima	93±3%
Frequenza operativa	868,0 ÷ 868,6 MHz
Dimensioni	ø45 x 70 mm
Classe ambientale EN50130-5	II
Conforme ai requisiti della norma	EN 50130-4, EN 50130-5
Tensione di alimentazione	230 V AC, 50-60 Hz
Massimo consumo di energia	1,37 W
Portata radio (in campo aperto) per ABAX	fino a 500 m
Corrente nominale (carico resistivo)	10 A
Portata comunicazione radio (in campo aperto) per ABAX 2	fino a 1000 m



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.