

INT-KLFR-W

TASTIERA DI SISTEMA INTEGRA

La tastiera **INT-KLFR** e' stata progettata per gli utenti che preferiscono l'interfaccia utente tradizionale, ma che allo stesso tempo desiderano un design accattivante. Il lettore di card integrato, inoltre, rende possibile la gestione del sistema senza necessità di ricordare dei codici.

- retroilluminazione tasti e display
- LED di stato del sistema
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- segnalazione acustica degli eventi selezionati
- 2 zone a bordo configurabili (gestione 3EOL)
- interfaccia RS-232 per programma **GUARDX**
- lettore di card/tag integrato
- disponibile nella versione bianca (**INT-KLFR-W**) e nera (**INT-KLFR-B**)



SCHEMA TECNICA

| | |
|---|-------------------|
| Tensione di alimentazione ($\pm 15\%$) | 12 V DC |
| Dimensioni del box | 145 x 143 x 25 mm |
| Temperatura di lavoro | 93 \pm 3% |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 60 mA |
| Assorbimento di corrente massimo | 110 mA |
| Peso | 346 g |
| Umidità massima | 93 \pm 3% |
| Classe ambientale EN50130-5 | II |

