

# INT-TSH210-B

## TASTIERA TOUCH 10"

**INT-TSH210** è una tastiera per sistemi di allarme evoluti dotata di touchscreen ad alta risoluzione da 10 pollici. Il display di **INT-TSH210** è in tecnologia TFT per immagini di alta qualità, colori vivaci e tempi di risposta rapidi al tocco.

**INT-TSH210** è compatibile con sistemi **INTEGRA**, **VERSA** e **PERFECTA 64M**. La tastiera rappresenta una soluzione ideale per le persone che desiderano una gestione semplice unita ad un'ampia funzionalità comprese le funzioni di building automation, ad es. basati sullo standard **KNX\***.

Grazie alla sua interfaccia grafica all'avanguardia, alle schermate personalizzate e alla possibilità di creare il proprio menu, **INT-TSH210** offre praticità d'uso e ampie possibilità di configurazione del dispositivo in base alle esigenze di ciascun sistema.

\*solo per **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**

Caratteristiche:

- gestita dalle centrali:
  - serie **INTEGRA** e **INTEGRA Plus** (versione firmware 1.21 o superiore)
  - serie **VERSA** (versione firmware 1.06 o superiore)
  - **PERFECTA 64 M**
- touch screen:
  - dimensioni: 10"
  - display TFT
  - risoluzione: 1024 x 600
  - profondità di colore: 16.7 milioni di colori
  - gestione SWIPE
- alloggiamento sottile con una profondità di 18 mm
- 24 schermate utente configurabili
- oltre 20 temi grafici predefiniti
- gestione comoda del sistema di allarme e domotico tramite widget
- controllo del sistema tramite MACRO comandi che rendono più rapida l'esecuzione delle funzioni di sicurezza e automazione più comuni
- tasti rapidi per allarme PANICO, INCENDIO, ASSISTENZA
- notifiche sullo stato attuale del sistema visualizzate nella barra delle applicazioni
- possibilità di realizzare le mappe grafiche del sito protetto
- menu utente intuitivo con icone
- screensaver personalizzabile
- funzione cornice digitale
- luminosità dello schermo regolabile con modalità giorno/notte
- lettore di memory card microSD integrato (per le immagini della cornice digitale e gli sfondi personalizzati)
- segnalazioni acustiche con volume regolabile tramite altoparlante integrato
- installazione a parete tramite la staffa (inclusa in dotazione) o in scatola di derivazione
- 2 zone programmabili cablate (per sistemi **INTEGRA** e **INTEGRA Plus**):
  - gestione dei tipi di linea NO, NC, tapparella e vibrazione;
  - gestione delle configurazioni EOL, 2EOL e 3EOL (3EOL solo per centrali **INTEGRA Plus**);
  - programmazione dei valori delle resistenze di bilanciamento
- protezione antimanomissione contro la rimozione dalla staffa o dalla superficie di montaggio
- colori: bianco (**INT-TSH210-W**) e nero (**INT-TSH210-B**)

## SCHEDA TECNICA

|   |                     |
|---|---------------------|
| Tensione di alimentazione (±15%)                            | 12 V DC             |
| Temperatura di lavoro                                       | -10°C...+55°C       |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto                 | 300 mA              |
| Assorbimento di corrente massimo                            | 415 mA              |
| Peso  | 604 g               |
| Umidità massima   | 93±3%               |
| Classe ambientale EN50130-5                                 | II                  |
| Schede di memoria gestite                                   | microSD, micro SDHC |
| Dimensioni del contenitore (larghezza x altezza x spessore) | 251 x 157 x 18 mm   |



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.

[www.satel.eu](http://www.satel.eu)