

INT-KLCDR-BL

TASTIERA LCD

Le tastiere LCD sono destinate alla gestione quotidiana dei sistemi **INTEGRA**. Il display visualizza tutte le informazioni di stato e di comando rendendo semplice e comodo l'uso delle funzioni avanzate. Il lettore di proxy card integrato rende possibile la gestione del sistema senza necessità di ricordare dei codici.

La tastiera è disponibile in due versioni in base al colore della retroilluminazione di pulsanti e display: bianca (**INT-KLCDR-W**) e blu (**INT-KLCDR-BL**)

- retroilluminazione tasti e display
- LED di stato del sistema
- allarmi RAPINA, INCENDIO, AUX con tasti dedicati
- segnalazione acustica degli eventi selezionati
- 2 zone a bordo configurabili
- segnalazione della perdita di comunicazione con la centrale
- interfaccia RS-232 per programma **GuardX**
- lettore di card/tag integrato.

SCHEDA TECNICA

Classe ambientale	II
Tensione di alimentazione ($\pm 15\%$)	12 V DC
Dimensioni del box	140 x 126 x 26 mm
Temperatura di lavoro	-10...+55 °C
Assorbimento di corrente in stato di pronto	60 mA
Assorbimento di corrente massimo	156 mA

