

AGD-100 BR

RILEVATORE DI ROTTURA VETRO WIRELESS

AGD-100 è il rivelatore di rottura vetro bidirezionale wireless della serie **ABAX**. Pensato per rilevare i tentativi di rottura di vetro regolare, temperato o laminato. Il rivelatore analizza il segnale acustico in 2 modi - prima, il suono dell'impatto sul vetro, poi il suono della rottura del vetro. L'allarme viene segnalato solo dopo entrambe le segnalazioni. Questo elimina la segnalazione di falsi allarmi come, per esempio, il vento che fa battere i rami degli alberi contro la finestra. Il rivelatore è dotato di regolazione della sensibilità di rilevazione, interruttore antimanomissione e l'indicazione dello stato della batteria. Il dispositivo è compatibile con la centrale INTEGRA 128-WRL, i ricevitori ACU-120, ACU-270 e i più vecchi controller ACU-100, ACU-250, così come con ARU-100 ripetitore del segnale radio.

AGD-100 è disponibile in 2 diversi colori: bianco (**AGD-100**) e marrone (**AGD-100 BR**)

- rivela la rottura per vetro regolare, laminato o temperato
- doppia analisi evoluta del segnale
- sensibilità regolabile
- configurazione remota
- protezione tamper



SCHEMA TECNICA

| | |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Batteria | CR123A 3V |
| Durata della batteria (anni) | Tempo stimato 2 anni |
| Classe ambientale EN50130-5 | II |
| Assorbimento di corrente massimo | 18 mA |
| Assorbimento di corrente in stato di pronto | 80 µA |
| Peso | 52 g |
| Frequenza operativa | 868,0 ÷ 868,6 MHz |
| Dimensioni del box | 24 x 110 x 27 mm |
| Temperatura di lavoro | -10...+55 °C |
| Area di copertura del dispositivo | fino a 6 m |
| Portata della comunicazione radio (in campo aperto) | fino a 500 m m |



Il reale aspetto dei prodotti, può essere differente dalle immagini presentate. Le descrizioni dei prodotti fornite nel nostro sito Internet, hanno carattere esclusivamente informativo.