

# PK-01

## MODULO DI CONTROLLO ACCESSI STAND-ALONE

Il modulo PK-01, serve al controllo delle porte, là dove si rivela conveniente utilizzare questa forma di accesso, pur non essendo necessario installare un sistema esteso. La possibilità di autorizzare l'accesso attraverso l'utilizzo di codici, oppure di tessere di prossimità, fanno sì che questa apparecchiatura si riveli estremamente versatile; è sufficiente collegare l'alimentazione da 12 V e la serratura elettromagnetica, per ottenere una configurazione pienamente funzionante.

- accesso con codice o tessera di prossimità
- gestione di 50 utenti
- configurazione del modulo attraverso la tastiera
- indicatori di stato LED
- retroilluminazione della tastiera per utilizzo in ambienti scarsamente illuminati
- relè di controllo per elettroserrature
- totalmente resinata per montaggio in esterni

### SCHEMA TECNICA

Frequenza operativa delle testine	125 kHz
Capacità di carico nominale dei contatti relè (resistiva)	2 A / 24 V DC
Classe ambientale EN50130-5	III
Umidità massima	93 ±3%
Assorbimento di corrente massimo	125 mA
Peso	297 g
Tensione di alimentazione (±15%)	12 V DC
Capacità di carico dell'uscita di allarme	30 mA
Capacità di carico dell'uscita campanello	30 mA
Assorbimento di corrente in stato di pronto	105 mA
Dimensioni del box	47 x 158 x 24 mm
Temperatura di lavoro	-25...+55 °C

