

# INT-KLFR-WSW

## INTEGRA ALARMSYSTEEM BEDIENDEEL

Het **INT-KLFR** bediendeel is ontworpen voor gebruikers die kiezen voor een traditioneel gebruikersinterface voor een alarmsysteem, echter tegelijkertijd oplossingen verwacht en voor een aantrekkelijk uiterlijk. Tevens maakt de ingebouwde proximity kaartlezer het mogelijk het systeem te bedienen zonder dat het nodig is om codes te onthouden.

- verlicht toetsenbord en display
- systeemstatus LED's
- toetsenbord functie voor PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen
- akoestische indicatie bij systeem gebeurtenissen
- 2 programmeerbare zones (met 3EOL configuratie ondersteuning)
- RS-232 aansluiting om samen te kunnen werken met het **GUARDX** programma
- ingebouwde proximity kaartlezer voor systeem bediening



## TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Afmetingen behuizing	145 x 143 x 25 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Stand-by verbruik	60 mA
Maximaal verbruik	110 mA
Gewicht	346 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Milieuklasse conform de EN50130-5	II



Het uiterlijk van de producten kan afwijken van de weergegeven afbeeldingen. Product beschrijvingen zijn te vinden in de web service voor informatieve doeleinden.