

# INT-SF-W

## BLOK BEDIENDEEL

Het **INT-SF** blok bediendeel is voor bediening van de **INTEGRA** en **INTEGRA Plus** alarmsystemen. Om een uniforme designlijn van de bediendelen te handhaven wordt aanbevolen dat de het **INT-SF** blok bediendeel wordt gebruikt in alarmsystemen met de **INT-KLFR**, **INT-TSI**, **INT-TSG2**, **INT-TSH2** en **INT-KSG** bediendelen.

- witte achtergrondverlichting
- voor het bedienen van één blok in het systeem
- PANIEK, BRAND en AUX alarm activering vanaf het bediendeel
- leds voor blok status indicatie
- buzzer voor akoestische signalering bij geselecteerde systeem gebeurtenissen
- toegangscontrole functies
- relais voor aansluiten van een elektromagnetisch slot / elektrisch slot
- deurstatus controle ingang
- verkrijgbaar in zwart (**INT-SF-B**) en wit (**INT-SF-W**)



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Voeding (± 15%)                   | 12 V DC          |
| Bedrijfstemperatuur               | -10°C...+55°C    |
| Stand-by verbruik                 | 20 mA            |
| Maximaal verbruik                 | 40 mA            |
| Gewicht                           | 180 g            |
| Maximale luchtvochtigheid         | 93±3%            |
| Afmetingen                        | 80 x 143 x 25 mm |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II               |
| Relaisuitgang (ohmse belasting)   | 1 A / 30 V DC    |

