

# ROP-111/EU

## CONVENTIONELE HANDBRANDMELDER VOOR BUITEN

De **ROP-111** handbrandmelder wordt gebruikt om handmatig een alarm te activeren wanneer er brand wordt ontdekt. De handbrandmelder is ontworpen om te werken met de **CSP-104**, **CSP-108**, **CSP-204** en **CSP-208** brandmeldcentrales.

- resetbaar kunststof element
- sleutel om te:
  - testen
  - resetten
- led om activering van de handbrandmelder aan te geven
- opbouwbehuizing inbegrepen
- **ROP-FLAP** – optionele beschermkap om onbedoelde activering te voorkomen

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Bedrijfstemperatuur               | -25°C...+70°C    |
| Gewicht                           | 180 g            |
| Maximale luchtvochtigheid         | 95%              |
| Stroomverbruik bij detectie       | 0 mA             |
| Stroomverbruik bij een luid alarm | 25 mA            |
| IP classificatie                  | IP66             |
| Voedingsspanning                  | 9...30 V DC      |
| Afmetingen zonder handgrepen      | 87 x 87 x 53 mm  |
| Afmetingen met handgrepen         | 117 x 87 x 53 mm |

