

# SPP-401-W

## ADRESSEERBAAR BRANDALARM SIGNAALGEVER VOOR BUITEN

De **SPP-400-W** buitensirene wordt gebruikt voor akoestische alarmsignalering. Hij is ontworpen voor gebruik in de detectielijn van het **ACSP-402** adresseerbare brandmeldcentrale.

- akoestische signalering door middel van een piëzo-elektrische transducer
- signalering gestuurd door het bedieningspaneel:
  - verschillende tonen voor verschillende alarmcondities
  - 32 selecteerbare tonen
- dubbelzijdige kortsluitbeveiliging
- gevoed vanaf de detectielijn
- verkrijgbaar in rood (**SPP-400**) en wit (**SPP-400-W**)

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Bedrijfstemperatuur               | -25°C...+70°C     |
| Gewicht                           | 227 g             |
| Maximale luchtvochtigheid         | 95%               |
| Afmetingen                        | 108 x 108 x 96 mm |
| Stroomverbruik bij detectie       | 250 µA            |
| Stroomverbruik bij een luid alarm | 4 mA              |
| IP classificatie                  | IP65              |
| Voedingsspanning                  | 18...26 V DC      |
| Soort werkomgeving                | B                 |

