

ACCO-KLCDR-BW

LCD BEDIENDEEL

Het ACCO-KLCDR-BW is bediendeel voor het **ACCO** en **ACCO NET** toegangscontrole systeem. De bediening wordt middels berichten op het display weergegeven als ook via LED indicaties. Het bediendeel zorgt voor toegang tot een deur door het invoeren van een code of via persoonlijke proximity passieve transponders, bijvoorbeeld: kaarten, tags, etc. De achtergrondverlichting van de toetsen en het LCD display beiden een comfortabel gemak bij laag licht omstandigheden. Het ACCO-KLCDR bediendeel is in twee kleuren beschikbaar: wit (**ACCO-KLCDR-BW**) en grijs (**ACCO-KLCDR-BG**).

- Groot, gemakkelijk te lezen verlicht LCD display,
- Toegang autorisatie via code en/of proximity kaart,
- Ondersteund kaarten, tags en andere 125 kHz passieve transponders,
- LED indicaties voor deur en module status,
- Ingebouwde buzzer voor akoestische feedback,
- Display en toetsenbord achtergrondverlichting,
- Sabotage beveiliging.



TECHNISCHE GEGEVENS

Werkingsfrequentie	125 MHz
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Ondersteunde kaartformaten	UNIQUE, EM4001, EM4002, EM4003, EM4102
Op kaart gebaseerde autorisatie	Ja
Op code gebaseerde autorisatie	Ja
Maximaal verbruik	160 mA
Gewicht	236 g
Stand-by verbruik	60 mA
Afmetingen behuizing	140 x 126 x 26 mm
Bedrijfstemperatuur	-10...+55 °C
Nominaal voedingsvoltage (±15%)	12 V DC

