

# INT-ORS

## DIN RAIL GESCHIKTE UITGANGEN UITBREIDINGSMODULE

De **INT-ORS** module is voor uitbreiding van de **INTEGRA/VERSA/PERFECTA** en **ACCO NET** systemen met 8 programmeerbare 230 VAC relais uitgangen. Deze is ontworpen voor directe aansturing van 230 VAC apparaten via de **INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA IP, VERSA Plus, PERFECTA** en **PERFECTA-T** alarmsystemen. Deze module is ook een geweldige optie, wanneer de mogelijkheden die deze systemen bieden, worden gebruikt om een automatiseringssysteem te maken. Dit apparaat kan ook werken met de **ACCO-NT** toegangscontrole panelen. De **INT-ORS** module wordt geïnstalleerd op een standaard 35mm DIN rail.

- 8 relais uitgangen voor het direct aansturen van 230 VAC gevoede apparaten
- installatie direct op een 35mm DIN rail
- optische indicatie van de relais status
- geschikt voor het **ACCO NET** systeem (vanaf versie 1.4)

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Max. aantal uitgangen             | 8                |
| Voeding ( $\pm 15\%$ )            | 12 V DC          |
| Bedrijfstemperatuur               | -10...+55 °C     |
| Stand-by verbruik                 | 35 mA            |
| Maximaal verbruik                 | 310 mA           |
| Gewicht                           | 285 g            |
| Maximale luchtvochtigheid         | 93 $\pm$ 3%      |
| Aantal 17,5 mm modules            | 7                |
| Afmetingen                        | 122 x 93 x 58 mm |
| Milieuklasse conform de EN50130-5 | II               |
| Relais uitgangsbelasting          | 16 A / 230 V AC  |
| +12V uitgangsbelasting            | 2,5 A / 12 V DC  |

