

GSM LT-2

GSM/GPRS COMMUNICATIE MODULE

De **GSM LT-2** communicatie module maakt het mogelijk om via het GSM-netwerk doormeldingen te versturen en berichten functies van alarmsystemen . Het voorziet in samenwerking met SATEL systemen als ook van derden via de telefoonkiezer aansluiting. De **GSM LT-2** module maakt doormelding, tekstberichten als ook spraakberichten functies mogelijk. De CallerID doorgifte functie maakt het mogelijk om het nummer van de beller te presenteren op telecommunicatie apparatuur met deze functionaliteit.

- simulatie van een analoge telefoonlijn over het GSM netwerk
- 4 programmeerbare ingangen voor activeren van berichten en/of GPRS rapportage
- telefoonlijn conversie naar GPRS transmissie, werkt met elk systeem.
- CallerID doorsturing naar een gesimuleerde telefoonlijn (DTMF en FSK systemen)
- PAGER (DTMF) berichten conversie naar SMS
- ondersteuning voor CLIP test transmissies
- SMS versturen naar meldkamers
- extern modem functionaliteit voor INTEGRA systemen
- RS-232 poort voor module programmering en modem functionaliteit

TECHNISCHE GEGEVENS

Gemiddeld verbruik (stand-by mode) ($\pm 10\%$)	50 mA
Nominaal voedingsvoltage ($\pm 15\%$)	12 V DC
Gewicht	220 g

