

# ROP-101/EU

## CONVENTIONELE HANDMELDER (GEBRUIK BUITEN)

Handmelders maken notificatie mogelijk van personen die in het object brand detecteren en zo het brandalarm kunnen activeren.

- hermetisch afgesloten en duurzame behuizing die buiten kan worden geïnstalleerd
- volledige conform aan de eisen van de EN54-11
- mechanische detectie geheugen
- herbruikbaar frontpaneel welke ook onderhoud vereenvoudigt
- LED signalering bij branddetectie
- speciale reset sleutel voor het restten van de handmelder na een activering

### TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen behuizing	87 x 87 x 57 mm
Bedrijfstemperatuur	-25...+70 °C
Voedingsvoltage	9...30 V DC
Stand-by verbruik	0 mA
Maximaal verbruik	41 mA
Gewicht	214 g
Maximale luchtvochtigheid	75%
IP classificatie	IP66 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Functie niet bevestigd tijdens het beoordelingsproces en de verificatie van de prestatiebestendigheid door het Wetenschappelijk & Onderzoekscentrum voor brandbeveiliging - Nationaal onderzoeksinstituut (CNBOP-PIB) - functie bevestigd in aanvullende testsen.